

Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, fabricada totalmente en aluminio por inyección, liviana y potente, con tornillería en acero inoxidable, resulta ideal para espacios verdes, paseos, caminos peatonales, plazas, parques, jardines, etc. Preparada para la intemperie, provista con un difusor de vidrio templado.

Equipada con LEDs Philips SMD 3030 de alta eficacia, dispuestos en toda la superficie inferior del cabezal.

Otra característica de calidad es el driver Mean Well autorango capaz de operar entre 100 y 305 Vca, lo que le confiere una alta estabilidad y confiabilidad ante las condiciones más adversas del suministro eléctrico.

Anclaje para columna de Ø 60 mm.



	OMEGA
Potencia eléctrica	120 W
Flujo luminoso / CRI	~14.000 lúmenes
Cantidad de LEDS	144
Tipo de LED	Philips Luxeon SMD 3030 / 170 Lúmen/W
Fuente (Aliment.)	Mean Well ELG (100-305 Vca)
Factor de potencia	>0,95
Ángulo de apertura	Asimétrico 145° x 70°
Temperatura color	5000°K
Hermeticidad	IP 66
Temperatura amb.	-30°C a +55°C
Dimensiones	Ø450 x 480 x 525 mm
Peso	~8 Kg